

ANEXO VII

LISTA DE MOBILIÁRIO COM ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS

As imagens apresentadas a seguir são de caráter meramente ilustrativo, ou seja, têm apenas a finalidade de exemplificar os produtos. Pedimos que, ao realizar a análise ou compra, atenção especial seja dada às descrições detalhadas e às cores especificadas no texto, uma vez que as imagens podem não refletir fielmente todas as características ou variações dos itens. Os quantitativos indicados em cada item estão de acordo com levantamento de necessidades realizado com Hotel Senac Ilha do Boi.

LOTE 01: MOBILIÁRIO DE ÁREA EXTERNA

ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
1.1		MESA COM BASE EM CORDA COM TAMPO EM PEDRA	08
DESCRIÇÃO			
Descrição: Estrutura de alumínio com tubo liga 6061 T6F com dureza garantida entre 100 e 150HB, espessura mínima de 2mm e dimensões de tubo de 1/2", pintado com tinta em pó, a partir de processo de pintura eletrostática, e tampo em ripas com largura de 10mm em fôrmica TS, na espessura de 10mm. Cor: • Corda: Café com leite • Alumínio: Fendi Claro • Pedra: Cezanne Dimensão: Ø 80x73cm (LxA) Referência: Spool Mod. 5906GRB – Tidelli, Tessaro, Lovato ou equivalente.			
Descrição detalhada: • Alumínio: Estrutura totalmente soldada, formando um monobloco, garantindo maior durabilidade e reduzindo o risco de corrosão. • Pintura: Pintura eletrostática, garantindo maior proteção à estrutura do móvel. Produtos utilizados em áreas praianas e/ou dentro de piscinas, tendem a apresentar alteração na pintura, devendo passar por um processo de higienização semanal. Sugerimos a cada 90 dias a aplicação de cera automotiva apenas na estrutura metálica do móvel - retire o excesso com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos abrasivos como solvente, álcool, cloro ou derivados. • Pedra: Mármore e granitos são materiais naturais, compostos por minerais e sensíveis a reagentes químicos. Portanto, orienta-se evitar o uso de produtos oleosos, alvejantes, cloros, saponáceos, ácidos muriáticos ou qualquer outro material corrosivo, pois podem causar manchas na pedra. A superfície das pedras é escovada e com semibrilho e pode apresentar pequenas fissuras, veios e variações de cor - esses aspectos não são defeitos, mas características naturais do material. Faz-se necessária a manutenção entre 6 e 12 meses, com a aplicação do selador (cria uma camada protetora contra a penetração de água e sujeira). O selador não impede inteiramente a penetração de líquidos e gorduras na superfície, absorve líquidos facilmente, a falta de manutenção adequada pode provocar manchas nos tampos.			

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional no Espírito Santo

Garantia:

- Alumínio: O período de garantia da estrutura de alumínio é de 3 anos para uso corporativo. A garantia não se aplica, em hipótese alguma, a problemas causados por má utilização do produto - que será constatado mediante avaliação pela fábrica.
- Pintura: Garantia de 1 ano. A garantia não se aplica em caso de problemas causados por má utilização do móvel - somente defeitos de fabricação.
- Pedra: Não a garantia para os tampos (granito, porcelanato, vidro e ladrilho) em casos de quebra ou manchas surgidas após a aplicação de produtos químicos.

ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
1.2		CADEIRA EM ALUMÍNIO COM ASSENTO EM CORDA	16

DESCRIÇÃO

Descrição: Estrutura de alumínio com tubo liga 6061 T6F com dureza garantida entre 100 e 150HB, espessura mínima 1,6mm e dimensões de 1 1/4x1/16". Pintada com tinta em pó, a partir de processo de pintura eletrostática, assento revestido com corda náutica de fio de poliéster de alta tenacidade de DTX 1100, tingido em massa, espessura da fita de 10mm, ponteiros em nylon.

Cor:

- Alumínio/Pintura: Fendi Claro
- Corda: Verde Oliva

Dimensão: 59x59x78cm (LxPxA)

Referência: Biarritz Mod. 7407, Tidelli, Tessaro, Lovato ou equivalente.

Descrição detalhada:

- Alumínio: Estrutura totalmente soldada, formando um monobloco, garantindo maior durabilidade e reduzindo o risco de corrosão. Os produtos foram desenvolvidos para que a pressão empregada ao sentar ou deitar, seja distribuída em todos os pontos de resistência, logo, deve-se evitar aplicar um esforço inadequado em uma ou duas pernas do produto, passível de quebra ou deformidade
- Pintura: Pintura eletrostática, garantindo maior proteção à estrutura do móvel. Produtos utilizados em áreas praianas e/ou dentro de piscinas, tendem a apresentar alteração na pintura, devendo passar por um processo de higienização semanal. Sugerimos a cada 90 dias a aplicação de cera automotiva apenas na estrutura metálica do móvel - retire o excesso com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos abrasivos como solvente, álcool, cloro ou derivados.
- Corda: O processo de limpeza deve ser realizado com a frequência mínima de 1 (uma) vez ao mês, lavando o produto com sabão neutro e água corrente - Sendo necessário eliminar todo o resíduo do sabão durante a lavagem, a fim de evitar manchas. Sugerimos a cada 90 dias a aplicação de cera automotiva apenas na estrutura metálica do móvel - retire o excesso com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos abrasivos como solvente, álcool, cloro ou derivados. Para móveis expostos às intempéries, áreas praianas e piscinas, sugerimos a limpeza semanal. Não indicamos o uso da peça dentro da piscina por conter produtos químicos que podem danificar a estrutura e pintura do produto. Mas quando utilizados, lavar com água e sabão neutro e aplicar cera automotiva para proteção da pintura.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional no Espírito Santo

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077
Bento Ferreira - Vitória/ES - CEP 29050-935
Telefax: (27) 3325-8311 - www.es.senac.br

Garantia:

- Alumínio: O período de garantia da estrutura de alumínio é de 3 anos para uso corporativo. O período é contado a partir da emissão da nota fiscal pela fábrica e cobre problemas na solda por defeitos de fabricação. A garantia não se aplica, em hipótese alguma, problemas causados por má utilização do produto - que será constatado mediante avaliação pela fábrica
- Pintura: Garantia de 1 ano. A garantia não se aplica em caso de problemas causados por má utilização do móvel - somente defeitos de fabricação.
- Corda: Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação (resistência). Não aplicável quando se refere à tonalidade.

ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
1.3		POLTRONA GIRATÓRIA EM ALUMÍNIO E CORDA COM ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO.	10

DESCRIÇÃO

Descrição: Estrutura de alumínio com tubo liga 6061 T6F com dureza garantida entre 100 e 150HB, espessura mínima 1,6mm e dimensões de tubos redondos 1"x1 /16", pintado com tinta em pó, a partir de processo de pintura eletrostática, revestido com 10 12.734,20 8.452,30 84.523,00 corda náutica de fio de poliéster de alta tenacidade de DTX 1100, tingido em massa, espessura de 5mm. Estofado do assento com espuma de poliuretano firme D28 com densidade 28kg/m³ e soft D23 com densidade garantida de até 23kg/m³ e encosto com espuma de poliuretano soft D23 com densidade garantida de até 23kg/m³, revestidos em tecido acrílico de alta performance e resistência UV.

Cor:

- Alumínio/Pintura: Fendi Claro
 - Corda: Café com leite
 - Tecido: Areia Dimensão: 91x82x80cm (LxPxA)
- Referência:** Sedona Mod. 5220, Tidelli, Tessaro, Lovato ou equivalente

Descrição detalhada:

- Alumínio: Estrutura totalmente soldada, formando um monobloco, garantindo maior durabilidade e reduzindo o risco de corrosão.
- Pintura: Pintura eletrostática, garantindo maior proteção à estrutura do móvel. Produtos utilizados em áreas praianas e/ou dentro de piscinas, tendem a apresentar alteração na pintura, devendo passar por um processo de higienização semanal. Sugerimos a cada 90 dias a aplicação de cera automotiva apenas na estrutura metálica do móvel - retire o excesso com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos abrasivos como solvente, álcool, cloro ou derivados.
- Corda: O processo de limpeza deve ser realizado com a frequência mínima de 1 (uma) vez ao mês, lavando o produto com sabão neutro e água corrente - sendo necessário eliminar todo o resíduo do sabão durante a lavagem, a fim de evitar manchas. Sugerimos a cada 90 dias a aplicação de cera automotiva apenas na estrutura metálica do móvel - retire o excesso com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos abrasivos como solvente, álcool, cloro ou derivados. Para móveis expostos às intempéries, áreas praianas e piscinas, sugerimos a limpeza semanal. Não indicamos o uso da peça dentro da piscina por conter produtos químicos que podem danificar a estrutura e pintura do produto. Mas quando utilizados, lavar com água e sabão neutro e aplicar cera automotiva para proteção da pintura.

- Estofaria: As estofarias produzidas com espuma de poliuretano que absorve e elimina água com facilidade (como esponja de banho).
- Tecido: Com proteção UV, UVA e antibacteriana, inserido fio a fio antes da trama - garantindo maior resistência às intempéries e manutenção da cor. Apesar de serem resistentes à água, se expostos à forte incidência de chuva, por exemplo, a água pode penetrar através das costuras e encharcar a espuma. Nesse caso, é recomendado expor a estofaria em posição vertical para escoamento da água - Não armazenar ainda úmida, a fim de evitar o aparecimento de fungos na espuma.

Garantia:

- Alumínio: O período de garantia da estrutura de alumínio é de 3 anos para uso corporativo. O período é contado a partir da emissão da nota fiscal pela fábrica e cobre problemas na solda por defeitos de fabricação. A garantia não se aplica, em hipótese alguma, a problemas causados por má utilização do produto - que será constatado mediante avaliação pela fábrica.
- Pintura: Garantia de 1 ano. A garantia não se aplica em caso de problemas causados por má utilização do móvel - somente defeitos de fabricação.
- Corda: Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação (resistência). Não aplicável quando se refere à tonalidade.

Estofaria e Tecido: Os tecidos não possuem garantia - Aplicável somente quando constatado fora das especificações de qualidade.

ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
1.4		MESA DE CENTRO EM ALUMÍNIO COM TAMPO EM PEDRA	2

DESCRIÇÃO

Descrição: Estrutura de alumínio com tubo liga 6061 T6F com dureza garantida entre 100 e 150HB, tubo quadrado com espessura mínima de 1,6mm e dimensões de 1.1/2x1/16, sobre tampo tubo quadrado liga 6061 T6F com dureza garantida entre 100 e 150HB, espessura mínima de 1,6mm dimensões de tubos 1"x 1/16", pintado com tinta em pó, a partir de processo de pintura eletrostática, e tampo de granito escovado com corda dupla de 4mm.

Cor:

- Alumínio/Pintura: Fendi Claro
- Pedra: Cezanne

Dimensão: 100x100x40cm (LxPxA)

Referência: Pirâmide Mod. 6112GRB, Tidelli, Tessaro, Lovato ou equivalente

Descrição detalhada:

- Alumínio: Estrutura totalmente soldada, formando um monobloco, garantindo maior durabilidade e reduzindo o risco de corrosão. Deve-se evitar aplicar um esforço inaqueado em uma ou duas pernas do produto, passível de quebra ou deformidade.
- Pintura: Pintura eletrostática, garantindo maior proteção à estrutura do móvel. Produtos utilizados em áreas praianas e/ou dentro de piscinas, tendem a apresentar alteração na pintura, devendo passar por um processo de higienização semanal. Sugerimos a cada 90 dias a aplicação de cera automotiva apenas na estrutura metálica do móvel - retire o excesso com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos abrasivos como solvente, álcool, cloro ou derivados.
- Pedra: Mármore e granitos são materiais naturais, compostos por minerais e sensíveis a reagentes químicos. Portanto, orienta-se evitar o uso de produtos oleosos, alvejantes, solventes, sabões, produtos abrasivos ou qualquer outro material corrosivo, pois podem causar manchas na pedra. A superfície das pedras é escovada e com semibrilho e pode

apresentar pequenas fissuras, veios e variações de cor - esses aspectos não são defeitos, mas características naturais do material. Faz-se necessária a manutenção entre 6 e 12 meses, com a aplicação do selador (cria uma camada protetora contra a penetração de água e sujeira). O selador não impede inteiramente a penetração de líquidos e gorduras na superfície, absorve líquidos facilmente, a falta de manutenção adequada pode provocar manchas nos tampos.

Garantia:

- Alumínio: O período de garantia da estrutura de alumínio é de 3 anos para uso corporativo. O período é contado a partir da emissão da nota fiscal pela fábrica e cobre problemas na solda por defeitos de fabricação. A garantia não se aplica, em hipótese alguma, a problemas causados por má utilização do produto - que será constatado mediante avaliação pela fábrica.
- Pintura: Garantia de 1 ano. A garantia não se aplica em caso de problemas causados por má utilização do móvel - somente defeitos de fabricação.
- Pedra: Não a garantia para os tampos (granito, porcelanato, vidro e ladrilho) em casos de quebra ou manchas surgidas após a aplicação de produtos químicos.

ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
1.5		MESA DE APOIO DE ALUMÍNIO COM TAMPO EM TS	15

DESCRIÇÃO

Descrição: Estrutura de alumínio com tubo liga 6061 T6F com dureza garantida entre 100 e 150HB, espessura mínima de 2mm e dimensões de tubo de 1/2", pintado com tinta em pó, a partir de processo de pintura eletrostática, e tampo em ripas com largura de 10mm em fórmica TS, na espessura de 10mm

Cor:

- Alumínio/Pintura: Fendi Claro
- TS: Amadeirado Bege

Dimensão: Ø 50x44,5cm (LxA)

Referência: Rio Mod. 6833TS, Tidelli, Tessaro, Lovato ou equivalente

Descrição detalhada:

- Alumínio: Estrutura totalmente soldada, formando um monobloco, garantindo maior durabilidade e reduzindo o risco de corrosão. Os produtos foram desenvolvidos para que a pressão empregada ao sentar ou deitar, seja distribuída em todos os pontos de resistência, logo, deve-se evitar aplicar um esforço inaqueado em uma ou duas pernas do produto, passível de quebra ou deformidade.
- Pintura: Pintura eletrostática, garantindo maior proteção à estrutura do móvel. Produtos utilizados em áreas praianas e/ou dentro de piscinas, tendem a apresentar alteração na pintura, devendo passar por um processo de higienização semanal. Sugerimos a cada 90 dias a aplicação de cera automotiva apenas na estrutura metálica do móvel - retire o excesso com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos abrasivos como solvente, álcool, cloro ou derivados.

Garantia:

- Alumínio: O período de garantia da estrutura de alumínio é de 3 anos para uso corporativo. O período é contado a partir da emissão da nota fiscal pela fábrica e cobre problemas na solda por defeitos de fabricação. A garantia não se aplica, em hipótese alguma, problemas causados por má utilização do produto - que será constatado mediante avaliação pela fábrica.

• Pintura:
Garantia de 1 ano. A garantia não se aplica em caso de problemas causados por má utilização do móvel - somente defeitos de fabricação.

ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
1.6		POLTRONA EM ALUMÍNIO E CORDA COM ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO	02

DESCRIÇÃO

Descrição: Estrutura de alumínio com tubo liga 6061 T6F com dureza garantida entre 100 e 150HB, com tubo de espessura mínima de 2mm e de dimensões de 1" e travessa 3/8, pintado com tinta em pó, a partir de processo de pintura eletrostática, e revestido com corda náutica de fio de poliéster de alta tenacidade de DTX 1100, tingido em massa, espessura de 5mm. Estofado do assento com espuma de poliuretano firme D28 com densidade 28kg/m³ e encosto com espuma de poliuretano soft D23 com densidade garantida de até 23kg/m³.

Cor:

- Alumínio/ Pintura: Verde Musgo
- Corda: Verde Musgo • Tecido: Linho Verde

Dimensão: 99x68x131cm (LxPxA)

Referência: Painho Mod. 4811, Tidelli, Tessaro, Lovato ou equivalente

Descrição detalhada:

- Alumínio: Estrutura totalmente soldada, formando um monobloco, garantindo maior durabilidade e reduzindo o risco de corrosão. Os produtos foram desenvolvidos para que a pressão empregada ao sentar ou deitar, seja distribuída em todos os pontos de resistência, logo, deve-se evitar aplicar um esforço inaqueado em uma ou duas pernas do produto, passível de quebra ou deformidade
- Pintura: Pintura eletrostática, garantindo maior proteção à estrutura do móvel. Produtos utilizados em áreas praianas e/ou dentro de piscinas, tendem a apresentar alteração na pintura, devendo passar por um processo de higienização semanal. Sugerimos a cada 90 dias a aplicação de cera automotiva apenas na estrutura metálica do móvel - retire o excesso com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos abrasivos como solvente, álcool, cloro ou derivados
- Corda: O processo de limpeza deve ser realizado com a frequência mínima de 1 (uma) vez ao mês, lavando o produto com sabão neutro e água corrente - Sendo necessário eliminar todo o resíduo do sabão durante a lavagem, a fim de evitar manchas. Sugerimos a cada 90 dias a aplicação de cera automotiva apenas na estrutura metálica do móvel - retire o excesso com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos abrasivos como solvente, álcool, cloro ou derivados. Para móveis expostos às intempéries, áreas praianas e piscinas, sugerimos a limpeza semanal. Não indicamos o uso da peça dentro da piscina por conter produtos químicos podem danificar a estrutura e pintura do produto. Mas quando utilizados, lavar com água e sabão neutro e aplicar cera automotiva para proteção da pintura.
- Estofaria: Produzidas com espuma de poliuretano que absorve e elimina água com facilidade (como esponja de banho).
- Tecido: Com proteção UV, UVA e antibacteriano, inserido fio a fio antes da trama - garantindo maior resistência às intempéries e manutenção da cor. Apesar de serem resistentes à água, se expostos à forte incidência de chuva, por exemplo, a água pode penetrar através das costuras e encharcar a espuma. Nesse caso, é recomendado expor a estofaria em posição vertical para escoamento da água - Não armazenar ainda úmida, a fim de evitar o aparecimento de fungos na espuma

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Departamento Regional no Espírito Santo

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077

Bento Ferreira - Vitória/ES - CEP 29050-935

Telefax: (27) 3325-8311 - www.es.senac.br

- Alumínio: O período de garantia da estrutura de alumínio é de 3 anos para uso corporativo. O período é contado a partir da emissão da nota fiscal pela fábrica e cobre problemas na solda por defeitos de fabricação. A garantia não se aplica, em hipótese alguma, a problemas causados por má utilização do produto - que será constatado mediante avaliação pela fábrica.
- Pintura: Garantia de 1 ano. A garantia não se aplica em caso de problemas causados por má utilização do móvel - somente defeitos de fabricação.
- Corda: Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação (resistência). Não aplicável quando se refere à tonalidade.
- Estofaria e Tecido: Os tecidos não possuem garantia - Aplicável somente quando constatado fora das especificações de qualidade.

ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
1.7		SOFÁ COM BASE EM MADEIRA, DETALHE EM CORDA, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO	24

DESCRIÇÃO

Descrição: Estrutura do encosto em alumínio com tubo liga 6061 T6F com dureza garantida entre 100 e 150HB, espessura mínima de 1,6mm e dimensões do tubo de 1 1/4"x 1 1/16", pintado com tinta em pó, a partir de processo de pintura eletrostática, e revestido com corda náutica de fio de poliéster de alta tenacidade de DTX 1100, tingido em massa, no formato de fita na espessura de 10mm. Base de madeira de reflorestamento Eucalipto, da espécie Eucalyptus Camaldulensis secada com densidades garantidas entre 10% e 12%, com tratamento contra agentes deteriorantes e pestes (cupim e fungos), envernizado em múltiplos processos de tingimento, fundo transparente e verniz com agente reticulante, podendo apresentar os tons: natural, natural médio e castanho. Estofado do assento com espuma de poliuretano D26 com densidade garantida de até 26 kg/m³ e D23 com densidade garantida de até 23 kg/m³, e encosto Soft D23 com densidade garantida de até 23 kg/m³.

Cor:

- Alumínio/ Pintura: Fendi Claro
- Corda: Verde Musgo
- Tecido: Areia
- Madeira: Natural

Dimensão: 250x100x80cm (LxPxA)

Referência: Sahara Mod. 2721 – Tidelli, Tessaro, Lovato ou equivalente

Descrição detalhada:

- Alumínio: Estrutura totalmente soldada, formando um monobloco, garantindo maior durabilidade e reduzindo o risco de corrosão.
- Pintura: Eletrostática.
- Corda: O processo de limpeza deve ser realizado com a frequência mínima de 1 (uma) vez ao mês, lavando o produto com sabão neutro e água corrente - Sendo necessário eliminar todo o resíduo do sabão durante a lavagem, a fim de evitar manchas. Sugerimos a cada 90 dias a aplicação de cera automotiva apenas na estrutura metálica do móvel - retire o excesso com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos abrasivos como solvente, álcool, cloro ou derivados. Para móveis expostos às intempéries, áreas praças e piscinas, sugerimos a limpeza semanal. Não indicamos o uso da peça dentro da piscina por conter produtos químicos podem danificar a estrutura e pintura do produto. Mas quando utilizados, lavar com água e sabão neutro e aplicar cera automotiva para proteção da pintura.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Departamento Regional no Espírito Santo

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077

Bento Ferreira - Vitória/ES - CEP 29050-935

Telefax: (27) 3325-8311 - www.es.senac.br

- Estofaria: Produzidas com espuma de poliuretano que absorve e elimina água com facilidade (como esponja de banho).
- Tecido: Com proteção UV, UVA e antibacteriano, inserido fio a fio antes da trama - garantindo maior resistência às intempéries e manutenção da cor. Apesar de serem resistentes à água, se expostos à forte incidência de chuva, por exemplo, a água pode penetrar através das costuras e encharcar a espuma. Nesse caso, é recomendado expor a estofaria em posição vertical para escoamento da água - Não armazenar ainda úmida, a fim de evitar o aparecimento de fungos na espuma.
- Madeira Por se tratar de uma matéria-prima orgânica, existe a possibilidade de variação no tom da madeira e suas características naturais, como leves fissuras, trincos, veios e textura. A madeira reage às condições de uso e clima, quando exposta diretamente às intempéries pode apresentar imperfeições como rachaduras, manchas, retração e o acinzentamento do produto com o passar do tempo.

Garantia:

- Alumínio: O período de garantia da estrutura de alumínio é de 3 anos para uso corporativo. O período é contado a partir da emissão da nota fiscal pela fábrica e cobre problemas na solda por defeitos de fabricação. A garantia não se aplica, em hipótese alguma, problemas causados por má utilização do produto - que será constatado mediante avaliação pela fábrica.
- Pintura: Garantia de 1 ano. A garantia não se aplica em caso de problemas causados por má utilização do móvel - somente defeitos de fabricação.
- Corda: Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação (resistência). Não aplicável quando se refere à tonalidade
- Estofaria e Tecido: Os tecidos não possuem garantia - Aplicável somente quando constatado fora das especificações de qualidade.
- Madeira: Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação (descolagem, empenamento ou falhas estruturais). Não aplicável quando se refere a avarias na aparência, resultantes da exposição às intempéries.

ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
1.8		CADEIRA EM ALUMÍNIO E CORDA	40

DESCRIÇÃO

Descrição: Estrutura em alumínio com tubo liga 6061 T6F e dureza garantida entre 100 e 150HB, espessura mínima de 1,6mm e dimensões do tubo de 1 1/4", pintado com tinta em pó, a partir de processo de pintura eletrostática, assento e encosto revestido com corda náutica de fio de poliéster de alta tenacidade de DTX 1100, tingido em massa, no formato de fita de 10mm, ponteiros em nylon.

Cor:

- Alumínio/Pintura: Fendi Claro
 - Corda: Café com leite
- Dimensão: 62x63x80cm (LxPxA)
Referência: Sarara Mod. 2707 – Tidelli, Tessaro, Lovato ou equivalente

Descrição detalhada:

- Alumínio: Estrutura totalmente soldada, formando um monobloco, garantindo maior durabilidade e reduzindo o risco de corrosão. Os produtos foram desenvolvidos para que a pressão empregada ao sentar ou deitar, seja distribuída em todos os pontos de resistência, logo, deve-se evitar aplicar um esforço inadequado em uma ou duas pernas do produto, passível de quebra ou deformidade

• **Pintura:** Pintura eletrostática, garantindo maior proteção à estrutura do móvel. Produtos utilizados em áreas praianas e/ou dentro de piscinas, tendem a apresentar alteração na pintura, devendo passar por um processo de higienização semanal. Sugerimos a cada 90 dias a aplicação de cera automotiva apenas na estrutura metálica do móvel - retire o excesso com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos abrasivos como solvente, álcool, cloro ou derivados

Corda: O processo de limpeza deve ser realizado com a frequência mínima de 1 (uma) vez ao mês, lavando o produto com sabão neutro e água corrente - Sendo necessário eliminar todo o resíduo do sabão durante a lavagem, a fim de evitar manchas. Sugerimos a cada 90 dias a aplicação de cera automotiva apenas na estrutura metálica do móvel - retire o excesso com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos abrasivos como solvente, álcool, cloro ou derivados. Para móveis expostos às intempéries, áreas praianas e piscinas, sugerimos a limpeza semanal. Não indicamos o uso da peça dentro da piscina por conter produtos químicos podem danificar a estrutura e pintura do produto. Mas quando utilizados, lavar com água e sabão neutro e aplicar cera automotiva para proteção da pintura.

Garantia:

- **Alumínio:** O período de garantia da estrutura de alumínio é de 3 anos para uso corporativo. O período é contado a partir da emissão da nota fiscal pela fábrica e cobre problemas na solda por defeitos de fabricação. A garantia não se aplica, em hipótese alguma, problemas causados por má utilização do produto - que será constatado mediante avaliação pela fábrica.
- **Pintura:** Garantia de 1 ano. A garantia não se aplica em caso de problemas causados por má utilização do móvel - somente defeitos de fabricação.
- **Corda:** Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação (resistência). Não aplicável quando se refere à tonalidade.

ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
1.9		MESA COM BASE EM CORDA E ALUMÍNIO COM TAMPO EM PEDRA ARREDONDADA	20

DESCRIÇÃO

Descrição: Base em alumínio com tubo liga 6061 T6F e dureza garantida entre 100 e 150HB, espessura mínima de 1,6mm e dimensões do tubo redondo de 3/4"x1/16, com concreto na base embutida, pintado com tinta em pó, a partir de processo de pintura eletrostática, revestido com corda náutica de fio de poliéster de alta tenacidade de DTX 1100, tingido em massa, espessura 10mm. Tampo de granito escovado com borda dupla de 4mm.

Cor:

- Alumínio/Pintura: Fendi Claro
- Corda: Café com Leite
- Pedra: Cezanne Dimensão: 110x110x74cm (LxPxA) Referência: Round Mod. 2805GRB – Tidelli, Tessaro, Lovato ou equivalente

Descrição detalhada:

- **Alumínio:** Estrutura totalmente soldada, formando um monobloco, garantindo maior durabilidade e reduzindo o risco de corrosão. Os produtos foram desenvolvidos para que a pressão empregada ao sentar ou deitar, seja distribuída em todos os pontos de resistência, logo, deve-se evitar aplicar um esforço inadequado em uma ou duas pernas do produto, passível de quebra ou deformidade

• **Pintura:** Pintura Eletrostática, garantindo maior proteção à estrutura do móvel. Produtos utilizados em áreas praianas e/ou dentro de piscinas, tendem a apresentar alteração na

pintura, devendo passar por um processo de higienização semanal. Sugerimos a cada 90 dias a aplicação de cera automotiva apenas na estrutura metálica do móvel - retire o excesso com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos abrasivos como solvente, álcool, cloro ou derivados

- Corda: O processo de limpeza deve ser realizado com a frequência mínima de 1 (uma) vez ao mês, lavando o produto com sabão neutro e água corrente - Sendo necessário eliminar todo o resíduo do sabão durante a lavagem, a fim de evitar manchas.

- Pedra: Mármore e granitos são materiais naturais, compostos por minerais e sensíveis a reagentes químicos. Portanto, orienta-se evitar o uso de produtos oleosos, alvejantes, cloros, saponáceos, ácidos muriáticos ou qualquer outro material corrosivo, pois podem causar manchas na pedra. A superfície das pedras é escovada e com semibrilho e podem apresentar pequenas fissuras, veios e variações de cor - esses aspectos não são defeitos, mas características naturais do material. Faz-se necessária a manutenção entre 6 e 12 meses, com a aplicação do selador (cria uma camada protetora contra a penetração de água e sujeira). O selador não impede inteiramente a penetração de líquidos e gorduras na superfície absorve líquidos facilmente, a falta de manutenção adequada, pode provocar manchas nos tampos.

Garantia:

- Alumínio: O período de garantia da estrutura de alumínio é de 3 anos para uso corporativo. O período é contado a partir da emissão da nota fiscal pela fábrica e cobre problemas na solda por defeitos de fabricação. A garantia não se aplica, em hipótese alguma, a problemas causados por má utilização do produto - que será constatado mediante avaliação pela fábrica.

- Pintura: Garantia de 1 ano. A garantia não se aplica em caso de problemas causados por má utilização do móvel - somente defeitos de fabricação.

- Corda: Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação (resistência). Não aplicável quando se refere à tonalidade.

- Pedra: Não há garantia para os tampos (granito, porcelanato, vidro e ladrilho) em casos de quebra ou manchas surgidas após a aplicação de produtos químicos.

ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
1.10		CADEIRA EM MADEIRA, ASSENTO E ENCOSTO EM CORDA	54

DESCRIÇÃO

Descrição: Estrutura de madeira de reflorestamento Eucalipto, da espécie Eucalyptus Camaldulensis secada com densidades garantidas entre 10% e 12%, com tratamento contra agentes deteriorantes e pestes (cupim e fungos), envernizado em múltiplos processos de tingimento, fundo transparente e verniz com agente reticulante, podendo apresentar os tons: natural, natural médio e castanho. Assento e encosto revestido com corda náutica de fio de poliéster de alta tenacidade de DTX 1100, tingido em massa, no formato de fita de 10mm.

Cor:

- Madeira: Natural
- Corda: Café com Leite

Dimensão: 50x61x82cm (LxPxA)

Referência: Padang Mod. 6707 – Tidelli, Tessaro, Lovato ou equivalente

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional no Espírito Santo

Descrição detalhada:

Madeira: Por se tratar de uma matéria-prima orgânica, existe a possibilidade de variação no tom da madeira e suas características naturais, como leves fissuras, trincos, veios e textura. A madeira reage às condições de uso e clima, quando exposta diretamente às intempéries pode apresentar imperfeições como rachaduras, manchas, retração e o acinzentamento do produto com o passar do tempo.

- Corda: O processo de limpeza deve ser realizado com a frequência mínima de 1 (uma) vez ao mês, lavando o produto com sabão neutro e água corrente - Sendo necessário eliminar todo o resíduo do sabão durante a lavagem, a fim de evitar manchas. Sugerimos a cada 90 dias a aplicação de cera automotiva apenas na estrutura metálica do móvel - retire o excesso com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos abrasivos como solvente, álcool, cloro ou derivados. Para móveis expostos às intempéries, áreas praianas e piscinas, sugerimos a limpeza semanal. Não indicamos o uso da peça dentro da piscina por conter produtos químicos podem danificar a estrutura pintura do produto. Mas quando utilizados, lavar com água e sabão neutro e aplicar cera automotiva para proteção da pintura.

Garantia:

- Madeira: Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação (descolagem, empenamento ou falhas estruturais). Não aplicável quando se refere a avarias na aparência, resultantes da exposição às intempéries.

- Corda: Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação (resistência). Não aplicável quando se refere à tonalidade.

ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
1.11		MESA COM BASE EM CORDA E ALUMÍNIO E TAMPO EM PEDRA ARREDONDADA	11

DESCRIÇÃO

Descrição: Base em alumínio com tubo liga 6061 T6F e dureza garantida entre 100 e 150HB, espessura mínima de 1,6mm e dimensões do tubo redondo de 3/4"x1/16, com concreto na base embutida, pintado com tinta em pó, a partir de processo de pintura eletrostática, revestido com corda náutica de fio de poliéster de alta tenacidade de DTX 1100, tingido em massa, espessura 10mm. Tampo de granito escovado com borda dupla de 4mm. Cor:

- Alumínio/Pintura: Fendi Claro
- Corda: Café com Leite
- Pedra: Cezanne

Dimensão: 180x100x74cm (LxPxA)

Referência: Round Mod. 2807GRB – Tidelli, Tessaro, Lovato ou equivalente

Descrição detalhada:

Alumínio: Estrutura totalmente soldada, formando um monobloco, garantindo maior durabilidade e reduzindo o risco de corrosão. Os produtos foram desenvolvidos para que a pressão empregada ao sentar ou deitar, seja distribuída em todos os pontos de resistência, logo, deve-se evitar aplicar um esforço inadequado em uma ou duas pernas do produto, passível de quebra ou deformidade

- Pintura: Pintura eletrostática, garantindo maior proteção à estrutura do móvel. Produtos utilizados em áreas praianas e/ou dentro de piscinas, tendem a apresentar alteração na pintura, devendo passar por um processo de higienização semanal. Sugerimos a cada 90 dias a aplicação de cera automotiva apenas na estrutura metálica do móvel - retire o excesso com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos abrasivos como solvente, álcool, cloro ou derivados.

- Corda: O processo de limpeza deve ser realizado com a frequência mínima de 1 (uma) vez ao mês, lavando o produto com sabão neutro e água corrente - Sendo necessário eliminar todo o resíduo do sabão durante a lavagem, a fim de evitar manchas.
- Pedra: Mármore e granitos são materiais naturais, compostos por minerais e sensíveis a reagentes químicos. Portanto, orienta-se evitar o uso de produtos oleosos, alvejantes, cloros, saponáceos, ácidos muriáticos ou qualquer outro material corrosivo, pois podem causar manchas na pedra. A superfície das pedras é escovada e com semibrilho e pode apresentar pequenas fissuras, veios e variações de cor - esses aspectos não são defeitos, mas características naturais do material. Faz-se necessária a manutenção entre 6 e 12 meses, com a aplicação do selador (cria uma camada protetora contra a penetração de água e sujeira). O selador não impede inteiramente a penetração de líquidos e gorduras na superfície, absorve líquidos facilmente, a falta de manutenção adequada pode provocar manchas nos tampos. Garantia:
- Alumínio: O período de garantia da estrutura de alumínio é de 3 anos para uso corporativo. O período é contado a partir da emissão da nota fiscal pela fábrica e cobre problemas na solda por defeitos de fabricação. A garantia não se aplica, em hipótese alguma, a problemas causados por má utilização do produto - que será constatado mediante avaliação pela fábrica.
- Pintura: Garantia de 1 ano. A garantia não se aplica em caso de problemas causados por má utilização do móvel - somente defeitos de fabricação.
- Corda: Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação (resistência). Não aplicável quando se refere à tonalidade.
- Pedra: Não há garantia para os tampos (granito, porcelanato, vidro e ladrilho) em casos de quebra ou manchas surgidas após a aplicação de produtos químicos.

ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
1.12		BANQUETA GIRATÓRIA EM ALUMÍNIO E CORDA E ASSENTO EM TECIDO	7

DESCRIÇÃO

Descrição: Estrutura em alumínio com tubo liga 6061 T6F e dureza garantida entre 100 e 150HB, espessura mínima de 1,6mm e dimensões do tubo do assento de 1"x1/16", e tubo da base, dimensões de 2 1/2"x1 1/16", pintado com tinta em pó, a partir de processo de pintura eletrostática, revestido com corda náutica de fio de poliéster de alta tenacidade de DTX 1100, tingido em massa na espessura em cordão de 10mm, acabamento com franja em 6 posições de acabamento. Estofado do assento com espuma de poliuretano D26 com densidade garantida de até 26 kg/m³. Produto com sistema de base giratória, utilizando buchas de nylon e teflon em duas conexões.

Cor:

- Alumínio/ Pintura: Fendi Claro
- Corda: Café com Leite
- Tecido: Areia Dimensão: 58x58x92cm (LxPxAl) Referência: Carmel Mod. 3615 – Tidelli ou equivalente

Descrição detalhada:

- Alumínio: Estrutura totalmente soldada, formando um monobloco, garantindo maior durabilidade e reduzindo o risco de corrosão. Os produtos foram desenvolvidos para que a pressão empregada ao sentar ou deitar, seja distribuída em todos os pontos de resistência, logo, deve-se evitar aplicar um esforço inadequado em uma ou duas pernas do produto,

Susceptível a quebra ou deformidade

Departamento Regional no Espírito Santo

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077

Bento Ferreira - Vitória/ES - CEP 29050-935

Telefax: (27) 3325-8311 - www.es.senac.br

- **Pintura:** Pintura eletrostática, garantindo maior proteção à estrutura do móvel. Produtos utilizados em áreas praianas e/ou dentro de piscinas, tendem a apresentar alteração na pintura, devendo passar por um processo de higienização semanal. Sugerimos a cada 90 dias a aplicação de cera automotiva apenas na estrutura metálica do móvel - retire o excesso com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos abrasivos como solvente, álcool, cloro ou derivados
- **Corda:** O processo de limpeza deve ser realizado com a frequência mínima de 1 (uma) vez ao mês, lavando o produto com sabão neutro e água corrente - Sendo necessário eliminar todo o resíduo do sabão durante a lavagem, a fim de evitar manchas. Sugerimos a cada 90 dias a aplicação de cera automotiva apenas na estrutura metálica do móvel - retire o excesso com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos abrasivos como solvente, álcool, cloro ou derivados. Para móveis expostos às intempéries, áreas praianas e piscinas, sugerimos a limpeza semanal. Não indicamos o uso da peça dentro da piscina por conter produtos químicos podem danificar a estrutura e pintura do produto. Mas quando utilizados, lavar com água e sabão neutro e aplicar cera automotiva para proteção da pintura
- **Estofaria:** Produzidas com espuma de poliuretano que absorve e elimina água com facilidade (como esponja de banho).
- **Tecido:** Com proteção UV, UVA e antibacteriano, inserido fio a fio antes da trama - garantindo maior resistência às intempéries e manutenção da cor. Apesar de serem resistentes à água, se expostos à forte incidência de chuva, por exemplo, a água pode penetrar através das costuras e encharcar a espuma. Nesse caso, é recomendado expor a estofaria em posição vertical para escoamento da água - Não armazenar ainda úmida, a fim de evitar o aparecimento de fungos na espuma

Garantia:

- **Alumínio:** O período de garantia da estrutura de alumínio é de 3 anos para uso corporativo. O período é contado a partir da emissão da nota fiscal pela fábrica e cobre problemas na solda por defeitos de fabricação. A garantia não se aplica, em hipótese alguma, problemas causados por má utilização do produto - que será constatado mediante avaliação pela fábrica
- **Pintura:** Garantia de 1 ano. A garantia não se aplica em caso de problemas causados por má utilização do móvel - somente defeitos de fabricação.
- **Corda:** Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação (resistência). Não aplicável quando se refere à tonalidade.
- **Estofaria e tecido:** Os tecidos não possuem garantia - Aplicável somente quando constatado fora das especificações de qualidade.

ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
1.13		ESPREGUIÇADEIRA EM ALUMÍNIO COM CORTA FECHADA SEM RODAS	28

DESCRIÇÃO

Descrição: Estrutura em alumínio com tubo liga 6061 T6F e dureza garantida entre 100 e 150HB, espessura mínima de 1,6mm e dimensões do tubo retangular de 2 x1/16" e quadrado 1x1/16", pintado com tinta em pó, a partir de processo de pintura eletrostática, revestido com corda náutica de fio de poliéster de alta tenacidade de DTX 1100, tingido em massa na espessura em forma de fita na espessura de 8mm tramada assento e encosto. Encosto com altura regulável, uso de estágio para ajustar reclino.

Cor:

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Departamento Regional no Espírito Santo

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077

Bento Ferreira - Vitória/ES - CEP 29050-935

Telefax: (27) 3325-8311 - www.es.senac.br

- Alumínio/ Pintura: Fendi Claro
 - Corda estilingue: Bege
- Dimensão: 75x200x36cm (LxPxA)
Referência: Java Mod. 1208CF – Tidelli, Tessaro, Lovato ou equivalente

Descrição detalhada:

- Alumínio: Estrutura totalmente soldada, formando um monobloco, garantindo maior durabilidade e reduzindo o risco de corrosão. Os produtos foram desenvolvidos para que a pressão empregada ao sentar ou deitar, seja distribuída em todos os pontos de resistência, logo, deve-se evitar sentar no encosto da espreguiçadeira, passível de quebra ou deformidade
- Pintura: Pintura eletrostática, garantindo maior proteção à estrutura do móvel. Produtos utilizados em áreas praianas e/ou dentro de piscinas, tendem a apresentar alteração na pintura, devendo passar por um processo de higienização semanal. Sugerimos a cada 90 dias a aplicação de cera automotiva apenas na estrutura metálica do móvel, retire o excesso com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos abrasivos como solvente, álcool, cloro ou derivados.
- Corda: O processo de limpeza deve ser realizado com a frequência mínima de 1 (uma) vez ao mês, lavando o produto com sabão neutro e água corrente, sendo necessário eliminar todo o resíduo do sabão durante a lavagem, a fim de evitar manchas. Sugerimos a cada 90 dias a aplicação de cera automotiva apenas na estrutura metálica do móvel - retire o excesso com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos abrasivos como solvente, álcool, cloro ou derivados. Para móveis expostos às intempéries, áreas praianas e piscinas, sugerimos a limpeza semanal. Não indicamos o uso da peça dentro da piscina por conter produtos químicos podem danificar a estrutura e pintura do produto. Mas quando utilizados, lavar com água e sabão neutro e aplicar cera automotiva para proteção da pintura.

Garantia:

- Alumínio: O período de garantia da estrutura de alumínio é de 3 anos para uso corporativo. O período é contado a partir da emissão da nota fiscal pela fábrica e cobre problemas na solda por defeitos de fabricação. A garantia não se aplica, em hipótese alguma, problemas causados por má utilização do produto - que será constatado mediante avaliação pela fábrica.
- Pintura: Garantia de 1 ano. A garantia não se aplica em caso de problemas causados por má utilização do móvel - somente defeitos de fabricação.
- Corda: Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação (resistência). Não aplicável quando se refere à tonalidade.

ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
1.14		OMBRELONE EM ALUMÍNIO HEXAGONAL COM BASE MEDIA	13
DESCRIÇÃO			
Descrição: Estrutura do ombrelone em madeira de reflorestamento Eucalipto, da espécie Eucalyptus Camaldulensis secada com densidades garantidas entre 10% e 12%, com tratamento contra agentes deteriorantes e pestes (cupim e fungos), envernizado em múltiplos processos de tingimento, fundo transparente e verniz com agente reticulante, podendo apresentar os tons: natural, natural médio e castanho, em toras de eucalipto de diâmetro de 5,0cm. Base de alumínio pintada com tinta em pó, a partir de processo de pintura			

eletrostática e concretada, com pino de travamento para fixação do ombrelone à base. Cobertura de tecido acrílico ou poliéster de alta performance e tratamento UV, com acabamento nas bordas em corda macramê.

Cor:

- Alumínio/Pintura: Fendi Claro
- Corda: Café com Leite
- Madeira: Natural

Dimensão do ombrelone: 270x260cm (LxA)

Referência do ombrelone: Caraiva Mod. OMC270 – Tidelli ou Equivalente

Dimensão da Base: ø 60 (L)

Referência da Base: Mod. BAS4A – Tidelli, Tessaro, Lovato ou equivalente

Descrição detalhada:

- Alumínio: Estrutura totalmente soldada, formando um monobloco, garantindo maior durabilidade e reduzindo o risco de corrosão. Os produtos foram desenvolvidos para que a pressão empregada ao sentar ou deitar, seja distribuída em todos os pontos de resistência, logo, deve-se evitar sentar no encosto da espreguiçadeira, passível de quebra ou deformidade.
- Pintura: Pintura eletrostática, garantindo maior proteção à estrutura do móvel. Produtos utilizados em áreas praianas e/ou dentro de piscinas, tendem a apresentar alteração na pintura, devendo passar por um processo de higienização semanal. Sugerimos a cada 90 dias a aplicação de cera automotiva apenas na estrutura metálica do móvel - retire o excesso com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos abrasivos como solvente, álcool, cloro ou derivados.
- Corda: O processo de limpeza deve ser realizado com a frequência mínima de 1 (uma) vez ao mês, lavando o produto com sabão neutro e água corrente - Sendo necessário eliminar todo o resíduo do sabão durante a lavagem, a fim de evitar manchas. Sugerimos a cada 90 dias a aplicação de cera automotiva apenas na estrutura metálica do móvel - retire o excesso com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos abrasivos como solvente, álcool, cloro ou derivados. Para móveis expostos às intempéries, áreas praianas e piscinas, sugerimos a limpeza semanal. Não indicamos o uso da peça dentro da piscina por conter produtos químicos podem danificar a estrutura e pintura do produto. Mas quando utilizados, lavar com água e sabão neutro e aplicar cera automotiva para proteção da pintura.
- Madeira: Por se tratar de uma matéria-prima orgânica, existe a possibilidade de variação no tom da madeira e suas características naturais, como leves fissuras, trincos, veios e textura. A madeira reage às condições de uso e clima, quando exposta diretamente às intempéries pode apresentar imperfeições como rachaduras, manchas, retração e o acinzentamento do produto com o passar do tempo.

Garantia:

- Alumínio: O período de garantia da estrutura de alumínio é de 3 anos para uso corporativo. O período é contado a partir da emissão da nota fiscal pela fábrica e cobre problemas na solda por defeitos de fabricação. A garantia não se aplica, em hipótese alguma, problemas causados por má utilização do produto - que será constatado mediante avaliação pela fábrica.
- Pintura: Garantia de 1 ano. A garantia não se aplica em caso de problemas causados por má utilização do móvel - somente defeitos de fabricação.
- Corda: Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação (resistência). Não aplicável quando se refere à tonalidade.
- Madeira: Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação (descolagem, empenamento ou falhas estruturais). Não aplicável quando se refere a avarias na aparência, resultantes da exposição às intempéries. Não damos garantia para tecido, exceto de defeito de fabricação.

ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
2.1		MESA BASCULANTE COM RODÍZIOS	32
DESCRIÇÃO			
Descrição: Mesa Rebatível Basculante com rodízios. Cores: • Tampo: MDF Hanover • Estrutura metálica: Preta Uso: Salão Penedo Dimensão: 150x60x75cm (LxPxA) Referência: Mesa Basculante MB1560 – Metadil, Eduinfo, Habto ou equivalente técnico.			
Descrição detalhada: • Estrutura Material: Estrutura com rodízios que permite rebatimento do tampo a 90°. Os componentes estruturais são fabricados em aço carbono, e componentes do mecanismo de rebatimento são construídos em material termoplástico de alta estabilidade termomecânica. Estruturas Laterais: Colunas constituídas por tubos de seção quadrada 55 x 55 mm com parede de 1,90 mm e comprimento de 445 mm, cortadas em processo à laser para possibilitar o encaixe para a solda (MIG) das extensões estabilizadoras, que são fabricadas com tubo em seção retangular 20 x 40 mm na espessura de 1,90 mm, também cortadas em processo à laser para conferir uma angulação de 120° para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados rodízios Ø60 mm injetados em termoplástico de alta tecnologia. Suporte de tampo: Fabricado em tubo com seção retangular 30 x 50 com parede de 1,90 mm e comprimento de 520 mm, cortado em processo à laser para permitir que seja ocultado o mecanismo de travamento de posição 0° ou 90°, que tem sua base e seu suporte fabricados em ZAMAK, além de possuir uma mola embutida, para permitir o travamento automático do suporte do tampo. A adequada montagem do mecanismo de travamento nos mancais, fabricados em termoplásticos injetados, conferem à estrutura a suavidade no movimento de giro para a superfície de trabalho (tampo). Eixo de Giro: Fabricado em tubo de aço carbono de Ø1.1/2" com espessura de 2,00 mm com o comprimento variando de acordo com a dimensão da superfície de trabalho. Mancal do eixo fabricado em termoplástico injetado, fixado no tampo através de parafusos, para apoiar o mesmo sobre o eixo de giro, em função de estabilizar o tampo. Gatilho: Construído em perfil de alumínio extrusado que permite a instalação de ponteiros fabricadas com material termoplástico injetado, para o perfeito engate no sistema de travamento dos suportes do tampo, com o comprimento variando de acordo com a dimensão da superfície de trabalho. Mancal do gatilho fabricado em termoplástico injetado, fixado no tampo através de parafusos, em função de apoiar o gatilho no momento do acionamento. Design funcional possibilitando o encaixe entre as estruturas, para o uso de menores espaços de armazenagem.			

Pintura: Acabamento realizada com pré-tratamento cerâmico à base de zircônio, em 5 estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C e posterior resfriamento, garantindo resistência à névoa salina de 300 horas, sem empolamento.

Tampo: em MDP com espessura de 25mm revestido nas 2 faces com laminado melamínico de baixa pressão, tratamento antimicrobiano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 25mm ($\pm 0,2$ mm) e espessura de 3mm ($\pm 0,2$ mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 3mm.

Rodas: Roldana injetada em material Nylon 6, pista em poliuretano injetado, não risca o chão. Carcaça e trava injetadas em nylon 6. Haste em aço carbono BTC 1004 com tratamento superficial zincado com rosca de 5/16" x 1". Eixo em aço carbono BTC 1004, calota em material poliestireno alto impacto injetado com aplicação de hotstamping cromo brilhante.

Diâmetro da Roldana: Ø65mm (± 1 mm) Espessura: 50mm (± 1 mm). Raio de Giro 56mm (± 1 mm).

ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
2.2		CADEIRA COM BRAÇO INTEGRADO	64

DESCRIÇÃO

Descrição: Cadeira Fixa e Braços Integrados com assento estofado, encosto em tela apoiada sobre base de quatro pés tipo palito de estrutura metálica.

Cores:

- Tela: Grafite
- Superfície metálica: Grafite Ultrafosco - 80/
- Revestimento estofado: Grid – Cinza Titânio - 355

Uso: Salão Penedo

Dimensão: 61,5x57x78,5cm (LxPxA)

Peso suportado: 110 kg

Referência: Cadeira Nuna -Fixa Palito - Cod. 51.966 - Encosto Tela – Cavaletti, Marelli, Gabbinetto ou equivalente técnico.

Descrição detalhada:

• Estrutura

Concha (Assento/Encosto/Braços): Polipropileno (PP) de alta resistência, Polipropileno estofado;

Estofamento:

Espuma: Poliuretano expandido, Densidade mínima: D-28 (assento)

Tecido: Grid

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional no Espírito Santo

Base

Aço carbono com pintura eletrostática;

Base (Palito)

Estrutura de quatro pés inclinados (tipo palito), fixação do assento por meio de suporte metálico ou placa estrutural, travamento estrutural por solda (quando metálico)

LOTE 03: MOBILIÁRIOS DE ESTAR

ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
3.1		SOFÁ ORGÂNICO E CURVILÍNEO	03
DESCRIÇÃO			
Descrição: Sofá com geometria curva contínua, composto por assento e encosto estofados integrados, apoiado sobre base inferior discreta. O produto deverá apresentar design orgânico e contemporâneo, com linhas suaves e volumetria contínua, proporcionando conforto ergonômico Materiais: Assento/ encosto: Tecido Linhão liso na cor cinza ou equivalente técnico sob consulta ao fabricante; Pés: Em madeira com acabamento carvalho natural; Uso: Salão Penedo Dimensão: • Largura Total: 252 cm (considerando a curvatura e estrutura). • Profundidade Total: 110 cm. • Altura Total: 87 cm. • Configuração de Almofadas: O modelo de 252 cm acompanha 6 almofadas de encosto como acessório padrão Referência: Sofa Arc Assento 240 cm – Lider Design, Stampa, Sier ou equivalente técnico.			
Descrição detalhada: Estrutura Interna Estrutura em madeira maciça e/ou madeira multilaminada, reforços estruturais nas regiões de maior esforço, travamento com colas industriais, parafusos e grampos. Assento Assento fixo, estofado, base com percintas elásticas de alta resistência ou molas (quando aplicável, distribuição uniforme de carga). Encosto Encosto contínuo, integrado ao assento, inclinação ergonômica, apoio adequado para região lombar. Estofamento Espuma de poliuretano (PU) de alta resiliência Densidades mínimas: Assento: D-30 a D-35 / Encosto: D-23 a D-28 Características: Conforto prolongado, Resistência à deformação, Boa recuperação elástica			

Acabamento Estofamento uniforme, sem ondulações. Costuras alinhadas e reforçadas. Bordas arredondadas. Base com acabamento homogêneo. Isento de imperfeições visuais; Manutenção e Conservação Limpeza conforme tipo de revestimento, uso de produtos neutros, evitar exposição solar direta prolongada. Garantia Garantia mínima de 12 (doze) meses.			
ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
3.2		SOFÁ MODULAR LINEAR	02
DESCRIÇÃO			
Descrição: Sofá modular composto por módulos independentes com encosto e sem braço, configuráveis conforme layout do ambiente, com design contemporâneo de linhas retas e proporções equilibradas. Materiais: Assento/ encosto: Tecido Linhão liso na cor cinza ou equivalente técnico sob consulta ao fabricante; Pés: Em madeira com acabamento carvalho natural; Uso: Salão Penedo Dimensão: 2 Módulos de 120x105x85.5 cm (LxPxAl) com encosto; 2 Módulos de 100x105x85.5 cm (LxPxAl) com encosto; 1 Módulo de 100x105x85.5 cm (LxPxAl) com encosto e recamier lado direito; 1 Módulo de 100x105x85.5 cm (LxPxAl) com encosto e recamier lado esquerdo; Configuração: Linear Sistema de união entre módulos: conector metálico oculto ou sistema equivalente Referência: Sofa LOT Modular 650cm – Lider Design, Stampa, Sier ou equivalente técnico.			
Descrição detalhada: Estrutura Estrutura interna em metal (aço), garantindo elevada resistência mecânica e estabilidade estrutural a longo prazo. Componentes complementares em madeira de alta qualidade (natural ou engenheirada), conforme modulação. Sistema construtivo modular com encaixes e fixações adequadas para composição e recomposição. Assentos Assentos fixos, com estofamento de alta densidade (recomendado mínimo D28/D33 ou superior). Conforto intermediário a firme, adequado para uso prolongado. Possibilidade de inclusão de módulos independentes.			
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Departamento Regional no Espírito Santo			

Encostos

Encostos fixos. Apoio ergonômico com inclinação.

Revestimento

Tecidos: linho sob consulta ao fabricante. Acabamentos com costuras reforçadas e padrão premium.

Base e Pés

Base aparente com pés em madeira maciça. Acabamento em carvalho natural. Design elevado que cria efeito visual de leveza ("flutuação") e facilita a limpeza inferior.

Garantia

Garantia mínima de 12 (doze) meses.

ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
3.3		MESA DE CENTRO Ø 60CM PÉS EM METAL COM TAMPO EM MADEIRA	04

DESCRIÇÃO

Descrição: Mesa de centro com tampo circular em madeira com Ø 60 cm de diâmetro e base metálica com estrutura leve e desenho contemporâneo.

Materiais:

Tampo: Carvalho natural

Base metálica: Aço pintado com tinta eletrostática na cor preta;

Uso: Salão Penedo

Dimensão: Tampo com Ø 60 cm de diâmetro, 45 cm de altura

Referência: Mesa de centro Queen Ø60 x 45 cm (altura) – Lider Design, Stampa, Sier ou equivalente técnico.

Descrição detalhada:

Tampo

Formato circular em madeira com acabamento em carvalho natural, fixação à base por sistema metálico.

Base

Estrutura metálica em aço carbono com pintura eletrostática epóxi. Configuração com hastes finas e travamento inferior. Geometria estável com apoio em múltiplos pontos. Fixação rígida ao tampo. Alta resistência mecânica, proteção contra corrosão e acabamento uniforme.

Acabamento

Madeira: Sem imperfeições, manchas ou empenamentos;

Metal: Pintura uniforme, sem falhas;

Bordas: Arredondadas ou levemente chanfradas, isentas de rebarbas e desníveis;

Manutenção e Conservação

Limpeza com pano macio e produtos neutros;

Evitar abrasivos;

Evitar contato prolongado com líquidos;

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Departamento Regional no Espírito Santo

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077

Bento Ferreira - Vitória/ES - CEP 29050-935

Telefax: (27) 3325-8311 - www.es.senac.br

Garantia Garantia mínima de 12 (doze) meses.			
ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
3.4		MESA DE CENTRO Ø 80CM PÉS EM METAL COM TAMPO EM MADEIRA	03
DESCRIÇÃO			
Descrição: Mesa de centro com tampo circular em madeira com Ø 80 cm de diâmetro e base metálica com estrutura leve e desenho contemporâneo. Materiais: Tampo: Carvalho natural Base metálica: Aço pintado com tinta eletrostática na cor preta; Uso: Salão Penedo Uso: Salão Penedo Dimensão: Tampo com Ø 80 cm de diâmetro, 45 cm de altura Referência: Mesa de centro Queen Ø80 x 45 cm (altura) – Lider Design, Stampa, Sier ou equivalente técnico. Descrição detalhada: Tampo Formato circular, Estrutura em painel de madeira ou MDF com lâmina natural, Composição visual tipo paginação (quando aplicável), Fixação à base por sistema metálico. Base Estrutura metálica em aço carbono com pintura eletrostática epóxi, Configuração com hastes finas e travamento inferior, Geometria estável com apoio em múltiplos pontos, Fixação rígida ao tampo, Alta resistência mecânica, Proteção contra corrosão, Acabamento uniforme. Acabamento Madeira: Sem imperfeições, manchas ou empenamentos; Metal: Pintura uniforme, sem falhas; Bordas: Arredondadas ou levemente chanfradas, Isento de Rebarbas e desníveis; Manutenção e Conservação Limpeza com pano macio e produtos neutros; Evitar abrasivos; Evitar contato prolongado com líquidos; Garantia Garantia mínima de 12 (doze) meses			

ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
3.5		MESA DE CENTRO Ø 100CM PÉS EM METAL COM TAMPO EM MADEIRA	02

DESCRIÇÃO

Descrição: Mesa de centro com tampo circular em madeira com Ø 100 cm de diâmetro e base metálica com estrutura leve e desenho contemporâneo.

Materiais:

Tampo: Carvalho natural

Base metálica: Aço pintado com tinta eletrostática na cor preta;

Uso: Salão Penedo

Dimensão: Tampo com Ø 100 cm de diâmetro, 45 cm de altura

Referência: Mesa de centro Queen Ø100 x 45 cm (altura) – Lider Design, Stampa, Sier ou equivalente técnico.

Descrição detalhada:

Tampo

Formato circular, Estrutura em painel de madeira ou MDF com lâmina natural, Composição visual tipo paginação (quando aplicável), Fixação à base por sistema metálico.

Base

Estrutura metálica em aço carbono com pintura eletrostática epóxi, Configuração com hastes finas e travamento inferior, Geometria estável com apoio em múltiplos pontos, Fixação rígida ao tampo, Alta resistência mecânica, Proteção contra corrosão, Acabamento uniforme.

Acabamento

Madeira: Sem imperfeições, manchas ou empenamentos;

Metal: Pintura uniforme, sem falhas;

Bordas: Arredondadas ou levemente chanfradas, Isento de Rebarbas e desníveis;

Manutenção e Conservação

Limpeza com pano macio e produtos neutros;

Evitar abrasivos;

Evitar contato prolongado com líquidos;

Garantia

Garantia mínima de 12 (doze) meses

ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
3.6		TAPETE ORGÂNICO	04

DESCRIÇÃO
Descrição: Tapete de formato orgânico, destinado à composição de ambientes internos de alto padrão, proporcionando conforto térmico, acústico e valorização estética do espaço. Materiais: Formato: Orgânico (irregular) Tipo de fabricação: Sob medida Dimensões Totais: 380 x 600 cm (LxC) Cor: Prata Acabamento de borda: Borda virada Uso: Salão Penedo Referência: Tapete orgânico Pienza – Lider Design, Stampa, Sier ou equivalente técnico.
Descrição detalhada: Materiais e Composição Confeccionado em fibras têxteis de alta resistência (naturais, sintéticas ou mistas), conforme padrão do fabricante. Base estruturada para garantir estabilidade dimensional e durabilidade. Superfície com textura uniforme e toque macio. Acabamentos Borda virada, garantindo melhor acabamento estético e maior resistência ao desgaste. Tratamento superficial para maior durabilidade e facilidade de manutenção. Garantia Garantia mínima de 12 meses.

LOTE 04: MOBILIÁRIOS DE APOIO

ITEM	IMAGEM REFERÊNCIA	PRODUTO	QUANTIDADE
4.1		APARADOR COM ACABAMENTO DE MADEIRA	04
DESCRIÇÃO			
Descrição: Aparador em peça totalmente confeccionada em painéis com acabamento em laca microtexturizada. Materiais: Estrutura/cor: MDF com acabamento em Laca preto microtextura em todas as faces aparentes Uso: Salão Penedo Dimensão: 200x70x75 cm (LxPxA) Referência: Aparador Matrix – Jader Almeida, Stampa, Sier, Lider design ou equivalente técnico.			
Descrição detalhada: Materiais e Composição Estrutura em MDF de alta densidade, garantindo resistência mecânica e estabilidade. Revestimento em laca microtexturizada, aplicado com padrão uniforme e acabamento refinado. Componentes estruturais internos reforçados para suporte adequado de cargas usuais.			



Fecomércio ES

Sesc

Acabamentos

Laca microtexturizada com elevada resistência a riscos superficiais, manchas e desgaste. Superfícies homogêneas, sem imperfeições como bolhas, descascamentos ou marcas de aplicação.

Bordas tratadas, com acabamento preciso e sem arestas vivas.

Funcionalidade e Aplicação

Indicado para halls de entrada, salas de estar, corredores e ambientes corporativos.

Utilizado para apoio de objetos decorativos, luminárias e itens funcionais.

Contribui para a organização e valorização estética do ambiente.

Requisitos de Qualidade

Estrutura firme, estável e sem deformações.

Acabamento uniforme em toda a peça.

Resistência ao uso contínuo em ambientes internos.

Ausência de falhas estruturais ou visuais.

Garantia

Garantia mínima de 12 meses.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional no Espírito Santo

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077
Bento Ferreira - Vitória/ES - CEP 29050-935

Telefax: (27) 3325-8311 - www.es.senac.br